

wheel technical specifications:				#	KRONO SUPERLIGHT TUBOLARE 20 RAGGI saldata	
Scheda Tecnica Ruota modello:					RACE 28"-700C TUB. old130 SH.+Camp.20 R	
Sizes	MISURE	Tyre	COPERTURA	1	Clincher	Copertoncino
		Size	MISURA	2	28" - 700C	
		Etro	ETRTO	3	ETRTO 622 - 13,5 DIN	
REAR Wheel - RIGHT side	POSTERIORE LATO DX	Spokes Ng.	Q.TA' RAGGI	4	10	
		Spokes Lenght	LUNGH. RAGGI	5	L 289	
		Spokes Crossing	TIPO INCROCIO	6	Cross x 2 ACAVALLATO	Inc. x 2 ACAVALLATO
		Spokes Tension Kg.	TENSIONE IN KG.	7	140 ± 8%	
REAR Wheel - LEFT side	POSTERIORE LATO SX	Spokes Ng.	Q.TA' RAGGI	8	10	
		Spokes Lenght	LUNGH. RAGGI	9	L 293	
		Spokes Crossing	TIPO INCROCIO	10	Cross x 2 ACAVALLATO	Inc. x 2 ACAVALLATO
		Spokes Tension Kg.	TENSIONE IN KG.	11	105 ± 8%	
FRONT Wheel - RIGHT side	ANTERIORE LATO DX	Spokes Ng.	Q.TA' RAGGI	12	10	
		Spokes Lenght	LUNGH. RAGGI	13	L 282	
		Spokes Crossing	TIPO INCROCIO	14	Radial (inner) -	radiali (int.)
		Spokes Tension Kg.	TENSIONE IN KG.	15	105 ± 8%	
FRONT Wheel - LEFT side	ANTERIORE LATO SX	Spokes Ng.	Q.TA' RAGGI	16	10	
		Spokes Lenght	LUNGH. RAGGI	17	L 282	
		Spokes Crossing	TIPO INCROCIO	18	Radial (inner) -	radiali (int.)
		Spokes Tension Kg.	TENSIONE IN KG.	19	105 ± 8%	
Spokes & Nipples Specifications	SPECIFICHE RAGGI NIPLES ALTRO	Spokes Type	TIPO RAGGI	20	Aerodynamic Ø 2 with reduced section	aerodinamico Ø 2 con sezione ridotta
		Spokes Colour	COLORE RAGGI	21	black	nero
		Nipples Type	TIPO NIPLES	22	ACI ABS ERGAL L15 T.E.	
		Nipples Material	MATERIALE-COLORE Nipples	23	ERGAL red	
		Washer	PIASTRINA/ROSETTA	24	RETTANGOLARE ACCIAIO	
		Cross spokes	INCROCIO RAGGI		rubber isolation	gommino isolante
		Nipples Stopper	FRENA FILETTI	25	NO (autolock Nipples)	
RIMS Specifications	SPECIFICHE CERCHIO	Rim Material	MATERIALE	26	AL 6082 T6	
		Rim Sizes	TIPO PROFILO	27	H28 X 19 / 13,5 welded, diamond-cut (saldato, diamantato)	
		Rim Colour	COLORE CERCHIO	28	Anodiz. Black	Anodiz. Nero
		Ø Valve Hole	Ø FORO VALVOLA	29	Ø 6.5 / 10	Ø 6.5 / 10
		Rubber hole valve	GOMMINO FORO VQALVOLA		No	No
		Eyelets	BOCCOLE	31	No	No
		Decoration	DECORAZIONI	32	Laser + Sticker	Laser + Etichette
HUBS Specifications	SPECIFICHE MOZZO E CUSCINETTI	Front Hub	MOZZO ANT.	33	FRONT LIGHT C-H-2	
		Rear Hub SH.	MOZZO POST. SH.	34	REAR SH LIGHT C-H-2	
		Rear Hub Campy	MOZZO POST. C.	35	REAR CAMP LIGHT C-H-2	
		O.L.D. Front/Rear Axle	INTERASSE BATTUTA	36	100/130 mm.	
		Spokes Holes Front/rear	FORI POST./ANT.	37	20/20 (std)	
		Hub Colour	COLORE MOZZO	38	BLACK	
		Front Hub Motion	CUSCINETTI 2RS ANT.	39	N.2 Ø10/22x6	
		Rear Hub Motion	CUSCINETTI 2RS POST.	40	N.2 Ø15/28x7	
SHIMANO cassette body	CASSETTE SHIMANO-CUSCINETTI-GHIERE	Material	MATERIALE	41	Ergal anod.	Ergal anod.
		Shimano	SHIMANO	42	8/9/10S 12/11 teeth	8/9/10S 12/11 denti
		Cassette Motion	CUSCINETTI 2RS	43	N.2 Ø15/28X7	
		Cog - 12	GHIERA 12 DENTI	44	std Shimano/Campagnolo	
		Cog - 11	GHIERA 11 DENTI	45	std Shimano/Campagnolo	
		Tightness Torque in Nm	SERRAGGIO GHIERA	46	35/45 Nm	
Frewheel	VITE	hab type freewheel	MOZZO A VITE TIPO	47	-----	
CAMPY cassette body	CASSETTE CAMPAGNOLO-CUSCINETTI-GHIERE	Material	MATERIALE	48	Ergal anod. Silver	Ergal anod. Silver
		Campy	CAMPAGNOLO	49	9/10S 12/11 teeth	9/10S 12/11 denti
		Cassette Seal Ball Bearings	CUSCINETTI 2RS	50	N.2 Ø15/24X5	
		Cog - 12	GHIERA 12 DENTI	51	M27x1 Ø38	
		Cog - 11	GHIERA 11 DENTI	52	M27x1 Ø35	
		Tightness Torque in NM	COPPIA SERRAGGIO	53	35/45 Nm	
Cassette Body replacement	CAMBIO CASSETTA	From Campy to SH.	da Campagnolo a SH.	54	Yes	Si
		From SH. to Campy	da SH. a Campagnolo	55	Yes	Si
Quick Release	BLOCCAGGI	O.L.D.	INTERASSE CHIUSURA	56	100/130	
		Colour	COLORE	57	Black	
		Model	MODELLO	58	Light Race	
		Weight	PESO	59	116 gr.	
WHEELS WEIGHT	PESO RUOTE	Front Wheel	RUOTA ANT. Gr.	60	650	
		Rear Wheel	RUOTA POST. GR.	61	843	
		Wheel SET ± 5%	COPPIA RUOTE GR. ± 5%	62	1493	
ASSEMBLY TOLLERANCE FRONT & REAR	TOLLERANZE RUOTE Anteriore & Posteriore	Max Roundness	Salto Max	63	0,30 mm.	
		Max obbling	Sbandamento Max	64	0,30 mm.	
		Max Symmetry	Campanatura Max	65	0,50 mm.	
Reccomended assembly	RACCOMANDAZIONI D'USO	Reccomended Tyre	COPERTURA SUGGERITA	72	19 ÷ 25	
		Rim tape - Flap	NASTRO - FLAP	73	622 x 16 x 0,6	
		Max Inflate (Bars)	MAX PRES. CONSENTITA	74	Tyre/Copert. 19 ► 10 Bar - Tyre/Copert. 25 ► 9 Bar	
		Braking pads	PATTINI FRENO	75	standard	